

# COLLE CARRELAGE

SPÉCIAL SALLES DE BAINS



JUSQU'À  
40X40 CM

22KG



+/-5m<sup>2</sup>

BLANC

CONFORME À LA NORME  
EN 12004  
D2 ET



- POSE EN MURAL INTÉRIEUR SUR SUPPORT NEUF
- LOCAUX HUMIDES PRIVATIFS ET COLLECTIFS (EB+)
- COMPATIBLE NOMBREUX SUPPORTS
- EXCELLENTE ADHÉRENCE ET MANIABILITÉ



## DOMAINE D'EMPLOI

### MURS INTÉRIEURS – LOCAUX SECS ET HUMIDES

Béton, enduit ciment, enduit et carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire et carreaux de terre cuite.

### REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

Revêtements céramiques de grès, faïence, pâte de verre, pierre naturelle, marbre, terre cuite...

Format jusqu'à 2 000 cm<sup>2</sup> (45x45) et 30kg/m<sup>2</sup> maxi.

### ÉTAT DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, secs, propres, exempts de poussière.

### MISE EN ŒUVRE

- Étaler la colle sur le support, régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté suivant format.
- Appuyer sur le carreau jusqu'à l'écrasement des sillons frais dans la limite du temps ouvert.
- Double encollage pour les formats supérieurs à 500 cm<sup>2</sup>
- Jointoyer 24 à 48h après la pose.

## CONSOMMATION MINIMALE (EN KG/M<sup>2</sup>)

- Peigne V6 6x6 : 3
- Peigne U6 6x6x6 : 4,5
- Peigne U9 9x9x9 : 5
- Finition des joints le lendemain de la pose.

Suivre les instructions des DTU/CPT concernés.

## CONSERVATION

- 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil.